

# ULTRA GRES CS SERIES

## Смазка с комплексом сульфоната кальция

### Описание

Серия PO Ultra Gres CS – это смазки, изготовленные на основе комплексных загустителей сульфоната кальция. Этот специальный загуститель обеспечивает высокую стойкость к экстремальному давлению и коррозии и защищает оборудование даже в условиях повышенной влажности. Обладает отличной стойкостью к вымыванию водой.

### Применение

Рекомендуется использовать при тяжелых и водонасыщенных работах в бумажной и стальной промышленности. Другие подходящие применения перечислены ниже.

- Линии непрерывного литья заготовок
- Тяжелые промышленные применения, работающие при экстремальном давлении и температуре, даже при наличии воды
- Подшипники револьверной головки
- Бумажные комбинаты
- Подшипники для прокатных станков

### Преимущества

- Превосходно работает даже при ударных нагрузках благодаря качественным противозадирным присадкам.
- Имеет более низкую точку отбора по сравнению со стандартными смазками с литиевым загустителем.
- Обладает высокой устойчивостью к вымыванию водой и брызгам воды. Таким образом, предотвращает коррозию даже в условиях повышенной влажности за счет загустителя сульфоната кальция и продлевает интервал смазки.
- Снижает затраты на техническое обслуживание.
- Благодаря высокой температуре каплепадения обеспечивает широкий диапазон рабочих температур. Подходит для использования при температуре до 180 °С.

		Ultra Gres CS 146	Ultra Gres CS 2
Тип загустителя		сульфонат кальция	сульфонат кальция
NLGI		1.5	2
Цвет		коричневый	коричневый
Вязкость базового масла, 40 °С, мм <sup>2</sup> /с	ASTM D445	460	460
По Тимкену, фунт	ASTM D2509	60	60
Каплепадение, °С	ASTM D566	300	300
Сварочная нагрузка, кг	ASTM D2596	620	620
Тест на ржавчину	ASTM D1743	Пройден	Пройден

### Показатели

DIN 51825: K P1 (1,5) R-20

