

MAXIMA DIESEL LA 5W-30

Полностью синтетическое моторное масло для автомобилей с дизельным сажевым фильтром

Описание

Maxima Diesel LA 5W-30 — малозольное синтетическое моторное масло для современных бензиновых и дизельных двигателей с сажевым фильтром. Обеспечивает высокую надежность и позволяет максимально снизить расход топлива.

Применение

Может использоваться в высокопроизводительных легковых автомобилях с бензиновыми и дизельными двигателями с сажевым фильтром.

Преимущества

- Благодаря содержащимся в нем малозольным присадкам обеспечивает превосходную защиту двигателя и свойства длительной замены масла.
- Долгий срок службы сажевого фильтра.
- Помогает защитить окружающую среду, снижая выбросы выхлопных газов.
- Предотвращает износ, особенно во время фазы прогрева.
- Поддерживает двигатель в чистоте.
- Продлевает срок службы аккумуляторов, обеспечивая легкий запуск даже при низких температурах.

Показатели

API SN/CF, ACEA C3, BMW LL-04, GM Dexos2, MB - Approval 229.51, Renault RN 0700/0710

Типичные характеристики*

Класс вязкости по SAE		5W-30
Плотность, 15 °C, кг/л	ASTM D4052	0,848
Температура вспышки, прибор Кливленда, °C	ASTM D92	228
Вязкость, 40 °C, мм ² /с	ASTM D445	60,4
Вязкость, 100 °C, мм ² /с		11,20
Индекс вязкость	ASTM D2270	181
Температура застывания, °C	ASTM D97	-33

* Указанные значения могут различаться в зависимости от производства.

